

AFF2C ~ 22C　AFF37B, 75B　AFF75A ~ 220A
AFF□B　AFF□A

●符号



●标准规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力	1.0 MPa
最低使用压力 *	0.05 MPa
保证耐压力	1.5 MPa
环境及流体温度	5˚C ~ 60˚C
过滤精度	3 μm (去除：99%)
滤芯寿命	2 年或压力降达 0.1 MPa 时(A型/年)

* 带自动排水器时最低使用压力为 0.1 MPa (N.O. 式)，0.15 MPa (N.C. 式)。

除去压缩空气中的油、水、固态物等污染物，提高下游干燥器的功能，延长精密过滤器的寿命，防止元件出现故障。

注1) 型号		规格				配件(任选项)			备件(任选项)
手动排水型	自动排水型	对应空压机	额定流量(L/min)	接管口径	重量(kg)	托架组件	压力表(2个)	连接法兰(2个)	滤芯组件
AFF2C-01-□	AFF2C-01D-□	2.2KW	300	1/8	0.38	AM-BM101			AFF-EL2B
AFF2C-02-□	AFF2C-02D-□	2.2KW	300	1/4	0.38	AM-BM101			AFF-EL2B
AFF4C-02-□	AFF4C-02D-□	3.7KW	750	1/4	0.55	AM-BM102			AFF-EL4B
AFF4C-03-□	AFF4C-03D-□	3.7KW	750	3/8	0.55	AM-BM102			AFF-EL4B
AFF8C-03-□	AFF8C-03D-□	7.5KW	1500	3/8	0.9	AM-BM103			AFF-EL8B
AFF8C-04-□	AFF8C-04D-□	7.5KW	1500	1/2	0.9	AM-BM103			AFF-EL8B
AFF11C-04-□	AFF11C-04D-□	11KW	2200	1/2	1.4	AM-BM104			AFF-EL11B
AFF11C-06-□	AFF11C-06D-□	11KW	2200	3/4	1.4	AM-BM104			AFF-EL11B
AFF22C-06-□	AFF22C-06D-□	22KW	3700	3/4	2.1	AM-BM105			AFF-EL22B
AFF22C-10-□	AFF22C-10D-□	22KW	3700	1	2.1	AM-BM105			AFF-EL22B
AFF37B-10-□	AFF37B-10D-□	37KW	6000	1	4.2	BM56			AFF-EL37B
AFF37B-14-□	AFF37B-14D-□	37KW	6000	1 1/2	4.2	BM56			AFF-EL37B
AFF75B-14-□	AFF75B-14D-□	75KW	12000	1 1/2	10.5	BM57			AFF-EL75B
AFF75B-20-□	AFF75B-20D-□	75KW	12000	2	10.5	BM57			AFF-EL75B
AFF75A-20	AFF75A-20D	75KW	12000	2B法兰	50		G46-15-02	50(2B)JIS 10K FF	EC700-003N
AFF125A-30	AFF125A-30D	110~125KW	22000	3B法兰	52			80(3B)JIS 10K FF	
AFF150A-40	AFF150A-40D	150KW	28000	4B法兰	72			100(4B)JIS 10K FF	EC800-003N
AFF220A-40	AFF220A-40D	180~220KW	42000	4B法兰	87				EC900-003N

注1)□-代表其它选项,S=带压差输出开关,T=滤芯阻塞指示器,
*AFF37B~AFF75B没有S选项。

订货举例　1) 流量需要1500L/min,接管口径1/2,自动排水型,带滤芯阻塞指示器
正确型号:AFF8C-04D-T



AM150C ~ 550C　AM650, 850
可分离掉压缩空气中大于 0.3μm 的微粒。

●符号



●标准规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力	1.0 MPa
最低使用压力 *1	0.05 MPa
保证耐压力	1.5 MPa
环境及流体温度	5˚C~60˚C
过滤精度	0.3 μm (去除：99.9%)
出口油雾浓度	最多 1.0 mg/m³ (ANR) (≒0.8 ppm)*2
滤芯寿命	2 年或压力降达 0.1 MPa 时

*1使用自动排水器时，使用压力为0.1 MPa (N.O. 式) 或 0.15 MPa (N.C. 式)。
*2压缩机排放油浓度为 30 mg/m³ (ANR) 时。

注1) 型号		规格				配件(任选项)	备件(任选项)
手动排水型	自动排水型	对应空压机	额定流量 (L/min)	接管口径	重量(kg)	托架组件	滤芯组件
AM150C-01-□	AM150C-01D-□	2.2KW	300	1/8	0.38	AM-BM101	AM-EL150
AM150C-02-□	AM150C-02D-□	2.2KW	300	1/4	0.38	AM-BM101	AM-EL150
AM250C-02-□	AM250C-02D-□	3.7KW	750	1/4	0.55	AM-BM102	AM-EL250
AM250C-03-□	AM250C-03D-□	3.7KW	750	3/8	0.55	AM-BM102	AM-EL250
AM350C-03-□	AM350C-03D-□	7.5KW	1500	3/8	0.9	AM-BM103	AM-EL350
AM350C-04-□	AM350C-04D-□	7.5KW	1500	1/2	0.9	AM-BM103	AM-EL350
AM450C-04-□	AM450C-04D-□	11KW	2200	1/2	1.4	AM-BM104	AM-EL450
AM450C-06-□	AM450C-06D-□	11KW	2200	3/4	1.4	AM-BM104	AM-EL450
AM550C-06-□	AM550C-06D-□	22KW	3700	3/4	2.1	AM-BM105	AM-EL550
AM550C-10-□	AM550C-10D-□	22KW	3700	1	2.1	AM-BM105	AM-EL550
AM650-10-□	AM650-10D-□	37KW	6000	1	4.2	BM56	AM-EL650
AM650-14-□	AM650-14D-□	37KW	6000	1 1/2	4.2	BM56	AM-EL650
AM850-14-□	AM850-14D-□	75KW	12000	1 1/2	10.5	BM57	AM-EL850
AM850-20-□	AM850-20D-□	75KW	12000	2	10.5	BM57	AM-EL850

注1)□-代表其它选项,S=带压差输出开关,T=滤芯阻塞指示器,
*AM650~AM850没有S选项。

订货举例　1) 流量需要1500L/min,接管口径1/2,自动排水型,带滤芯阻塞指示器
正确型号:AM350C-04D-T