●产品说明

图形符号






*防止气体逆流。
*真空系统也适合用(-100KPa)。
*快换接头式，体积小，安装方便。




形式及气体流动方向

两侧快换接头式(AKH系列)





适合软管： φ4～ φ12mm





AKH、AKB共同规格

使用流体	空气
使用压力范围	100KPa～1MPa
开启压力	0.005MPa
流体及环境温度	-5～60℃(但未冻结)
适合软管材料	尼龙，软尼龙，聚氨酯

一侧外螺纹另一侧快换接头

AKH系列		
A型	从外螺纹侧流到快换接头侧	
B型	从快换接头侧流到外螺纹侧	

一侧外螺纹另一侧内螺纹


AKB系列		
A型	从外螺纹侧流到内螺纹侧	
B型	从内螺纹侧流到外螺纹侧	

适合软管： φ4～ φ12mm　适合螺纹：1/8″ ～1/2″
适合螺纹：M5×0.8～1/2″

●形号及外形尺寸图(毫米)

两侧快换接头






型号	适合软管外管	φD	L
AKH04-00	φ4	9.3	33.5
AKH06-00	φ6	11.6	37.1
AKH08-00	φ8	15.2	53.3
AKH10-00	φ10	18.5	63.6
AKH12-00	φ12	21.7	70.2

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

一侧外螺纹另一侧快换接头






型号		适合软管外径	接头螺纹R	H (六角对边)	L
A型	B型				
AKH04A-M5	AKH04B-M5	φ4	M5×0.8	8	24.3
AKH04A-01S	AKH04B-01S		1/8 "	10	24.6
AKH06A-M5	AKH06B-M5	φ6	M5×0.8	10	25.8
AKH06A-01S	AKH06B-01S		1/8 "		26.9
AKH06A-02S	AKH06B-02S		1/4 "	14	30
AKH08A-01S	AKH08B-01S	φ8	1/8 "	14	31.7
AKH08A-02S	AKH08B-02S		1/4 "		42
AKH08A-03S	AKH08B-03S		3/8 "	17	
AKH10A-02S	AKH10B-02S	φ10	1/4 "	17	54.3
AKH10A-03S	AKH10B-03S		3/8 "		47.3
AKH10A-04S	AKH10B-04S		1/2 "	22	49.3
AKH12A-03S	AKH12B-03S	φ12	3/8 "	19	60.5
AKH12A-04S	AKH12B-04S		1/2 "	22	54.5

＊脱离环可选颜色：灰、蓝、黑，塑壳体可选颜色：灰、黑。

一侧外螺纹另一侧内螺纹





型号		接头螺纹R		H	L
A型	B型	(A)	(B)		
AKB01A-01S	AKB01B-01S	1/8 "	1/8 "	14	23.7
AKB02A-02S	AKB02B-02S	1/4 "	1/4 "	17	39.8
AKB03A-03S	AKB03B-03S	3/8 "	3/8 "	22	45.2
AKB04A-04S	AKB04B-04S	1/2 "	1/2 "	14	56.2