


AMD150C ~ 550C　AMD650 ~ 850

●符号



●标准规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力	1.0 MPa
最低使用压力 *	0.05 MPa
保证耐压力	1.5 MPa
环境及流体温度	5℃~60℃
过滤精度	0.01 μm (去除：99.9%)
出口油雾浓度	最多 0.1 mg/m³ (ANR)** (于油饱和状态前 < 0.01 mg/m³ (ANR) ≒0.008 ppm)
滤芯寿命	2 年或压力降达 0.1 MPa 时

* 使用自动排水器时，使用压力应在 0.1 MPa (N.O. 式) 或 0.15 MPa (N.C. 式) 以上。
** 压缩机排放油浓度为 30 mg/m³ (ANR) 时。
可清除压缩空气中 0.01μm 以上的微粒，可作为精密计量测量用高净空气及洁净室用压缩空气的前置过滤器。

型号注1)		规格			配件(任选项)	备件(任选项)
手动排水型	自动排水型	额定流量(L/min)	接管口径	重量(kg)	托架组件	滤芯组件
AMD150C-01-□	AMD150C-01D-□	200	1/8	0.38	AM-BM101	AMD-EL150
AMD150C-02-□	AMD150C-02D-□	200	1/4	0.38	AM-BM101	AMD-EL150
AMD250C-02-□	AMD250C-02D-□	500	1/4	0.55	AM-BM102	AMD-EL250
AMD250C-03-□	AMD250C-03D-□	500	3/8	0.55	AM-BM102	AMD-EL250
AMD350C-03-□	AMD350C-03D-□	1000	3/8	0.9	AM-BM103	AMD-EL350
AMD350C-04-□	AMD350C-04D-□	1000	1/2	0.9	AM-BM103	AMD-EL350
AMD450C-04-□	AMD450C-04D-□	2000	1/2	1.4	AM-BM104	AMD-EL450
AMD450C-06-□	AMD450C-06D-□	2000	3/4	1.4	AM-BM104	AMD-EL450
AMD550C-06-□	AMD550C-06D-□	3700	3/4	2.1	AM-BM105	AMD-EL550
AMD550C-10-□	AMD550C-10D-□	3700	1	2.1	AM-BM105	AMD-EL550
AMD650-10-□	AMD650-10D-□	6000	1	4.2	BM56	AMD-EL650
AMD650-14-□	AMD650-14D-□	6000	1 1/2	4.2	BM56	AMD-EL650
AMD850-14-□	AMD850-14D-□	12000	1 1/2	10.5	BM57	AMD-EL850
AMD850-20-□	AMD850-20D-□	12000	2	10.5	BM57	AMD-EL850
AMD800-20	AMD810-20	8000	2B法兰	100		63174
AMD900-20	AMD910-20	24000	2B法兰	220	———	63174(3PCS)
AMD900-30	AMD910-30	24000	3B法兰			63174(3PCS)
AMD900-40	AMD910-40	24000	4B法兰			63174(3PCS)
AMD1000-40	AMD1010-40	40000	4B法兰	430	———	63174(5PCS)
AMD1000-60	AMD1010-60	40000	6B法兰		———	63174(5PCS)
AMD801-20	AMD811-20	8000	2B法兰	50	———	63174
AMD901-30	AMD911-30	24000	3B法兰	140	———	63174(3PCS)
AMD901-40	AMD911-40	24000	4B法兰	140	———	63174(3PCS)


注1)□-代表其它选项,S=带压差输出开关,T=滤芯阻塞指示器,
*AMD650~AMD850没有S选项。

订货举例　1) 流量需要1500L/min,接管口径1/2,自动排水型,带滤芯阻塞指示器
正确型号:AMD350C-04D-T



AMG150C ~ 550C　AMG650, 850

●符号



●标准规格

使用流体	压缩空气
最高使用压力	1.0 MPa
最低使用压力 *	0.05 MPa
保证耐压力	1.5 MPa
环境及流体温度	5℃~60℃
除水率	99%
滤芯寿命	2 年或压力降达 0.1 MPa 时

* 带自动排水器时最低使用压力为 0.1 MPa (N.O. 式)，0.15 MPa (N.C. 式)。
水滴分离器的除水率比主管路过滤器高，比干燥器低，但价格比干燥器便宜，又不需要电源，安装空间比干燥器小，适合不能采用干燥器的情况下使用。

注1) 型号		规格			配件(任选项)	备件(任选项)
手动排水型	自动排水型	额定流量 (L/min)	接管口径	重量(kg)	托架组件	滤芯组件
AMG150C-01	AMG150C-01D	300	1/8	0.38	AM-BM101	AMG-EL150
AMG150C-02	AMG150C-02D		1/4			
AMG250C-02	AMG250C-02D	750	1/4	0.55	AM-BM102	AMG-EL250
AMG250C-03	AMG250C-03D		3/8			
AMG350C-03	AMG350C-03D	1500	3/8	0.9	AM-BM103	AMG-EL350
AMG350C-04	AMG350C-04D		1/2			
AMG450C-04	AMG450C-04D	2200	1/2	1.4	AM-BM104	AMG-EL450
AMG450C-06	AMG450C-06D		3/4			
AMG550C-06	AMG550C-06D	3700	3/4	2.1	AM-BM105	AMG-EL550
AMG550C-10	AMG550C-10D		1			
AMG650-10	AMG650C-10D	6000	1	4.2	BM56	AMG-EL650
AMG650-14	AMG650C-14D		1 1/2			
AMG850-14	AMG850C-14D	12000	1 1/2	10.5	BM57	AMG-EL850
AMG850-20	AMG850C-20D		2			

订货举例　1) 流量需要1500L/min,接管口径1/2,自动排水型,
正确型号:AMG350C-04D