

## ●型号表示方法

AN 20 - C 10

本体尺寸

| 记号 |
|---|
| 10 |
| 15 |
| 20 |
| 30 |

连接部的种类

| 记号 | 连接部的种类 |
|---|---|
| C | 快速接头连接型 |

适用快速接头尺寸

| 记号 | 配管口径 | 适合型式 |
|---|---|---|
| 06 | ø6 | AN10 |
| 07 | ø1/4 | AN10 |
| 08 | ø8 | AN15 |
| 10 | ø10 | AN20 |
| 11 | ø3/8 | AN20 |
| 12 | ø12 | AN30 |

## ●规格

| 使用流体 | 压缩空气 |
|---|---|
| 最高使用压力注1) | 1.0MPa |
| 消音效果 | 30dB(A)注2) |
| 周围温度及使用流体温度 | 5~60℃注3) |

注1)显示电磁阀的一次侧压力。
注2)根据从电磁阀排气的气压回路或压力，消音效果会有所变化。
注3)从流体发生水滴而不会发生结冰时，可使用-10~60℃。


## ●性能

| 型式 | 有效截面积 mm² | 音速传到量C [dm³/(s·bar)] | 建议流量 m³/min(ANR) | 重量 g |
|---|---|---|---|---|
| AN10-C06 | 7 | 1.4 | 0.8以下 | 1 |
| AN10-C07 | | | | 1 |
| AN15-C08 | 20 | 4 | 3.0以下 | 1.4 |
| AN20-C10 | 30 | 6 | 5.0以下 | 3.5 |
| AN20-C11 | 25 | 5 | 3.0以下 | 3.5 |
| AN30-C12 | 41 | 8.2 | 5.0以下 | 5 |

注)建议流量为一次侧压力0.5MPa时的流量。

## ●构造/零件・外型尺寸图

AN10-C～AN30-C




尺寸表 (mm)

| 型式 | A | B | C | Φd |
|---|---|---|---|---|
| AN10-C06 | 36.5 | 11 | 14.5 | ø6 |
| AN10-C07 | | | | ø1/4 |
| AN15-C08 | 45 | 13 | 20 | ø8 |
| AN20-C10 | 57.5 | 16.5 | 30.5 | ø10 |
| AN20-C11 | | | | ø3/8 |
| AN30-C12 | 71.5 | 20 | 43.5 | ø12 |