优良的排气特性
流通能力大
小型・轻量
机种丰富




●形式

型号	连接口径	有效截面积(mm²)		质量(g)
		IN→OUT	OUT→EXH	
AQ1500-M5	M5×0.8	2	2.8	25
AQ1510-01	1/8	4	5.8	45
AQ2000-01	1/8	25	25	110
AQ2000-02	1/4	35	40	105
AQ3000-02	1/4	40	42	215
AQ3000-03	3/8	60	70	205
AQ5000-04	1/2	105	115	690
AQ5000-06	3/4	135	180	650

●规格

使用介质		空气
耐压试验压力		1.5MPa
最高使用压力	AQ15□0	0.7MPa
	AQ2000～5000	1MPa
最低使用压力	AQ15□0	0.1MPa
	AQ2000～5000	0.05MPa
环境及介质温度		−5～60℃(未冻结时)

JIS符号



●型号表示方法

AQ 2 0 0 0- □ 02 —□

基准尺寸

1	1/8
2	1/4
3	3/8
5	3/4

构造

记号	构造	适合型号
0	膜片式	AQ2～AQ5
5	唇式	仅AQ1

基准

0	M5×0.8
1	1/8

注)AQ15□0

螺纹的种类

无记号	公制螺纹(M5)
	Rc
N	NPT
F	G

连接口径

连接口径		适合系列
M5	M5×0.8	AQ1500
01	1/8	AQ1510、2000
02	1/4	AQ2000、3000
03	3/8	AQ3000
04	1/2	AQ5000
06	3/4	

连接口径

H	高温规格(−5~80℃)
L	低温规格(−30~60℃)

注) AQ1500、AQ1510为特注品。