特点：
微型省空间设计
最高使用压力：1.0MPa
基本材料：铜
适合软管材料：尼龙及PU

口径	型号	类型	使用要点	注
M3	M-3AU-3	倒钩式接头 	适合软尼龙管	ø3.18/2.18 xM3
	M-3AU-2		适合PU软管	ø2/1.2
	M-3AU-3			ø3.18/2 xM3
	M-3AU-4	 M-3AU-2	适合软尼龙管及PU软管	ø4/2.5 xM3
	M-3ALU-3	倒钩式弯头 	适合软尼龙管	ø3.18/2.18 xM3
	M-3ALU-2		适合PU软管	ø2/1.2
	M-3ALU-3			ø3.18/2 xM3
	M-3ALU-4		适合软尼龙管及PU软管	ø4/2.5 xM3
	M-3UL	万向L形接头 	安装后进气口可(环绕中轴)自由旋转 360°	M3内螺纹 xM3外螺纹
	M-3UT	万向T形接头 	安装后进气口可(环绕中轴)自由旋转 360°	M3内螺纹 xM3内螺纹 xM3外螺纹
	M-3N	双径接头 	接头/接头间的连接	M3外螺纹 xM3外螺纹
	M-3P	螺塞 	封闭不使用的M3通路	M3外螺纹
	M-3G	密封垫圈 	M3外螺纹的密封	

口径	型号	类型	使用要点	注
M5	M-5AN-4	倒钩式接头 	适合尼龙管	ø4/2.5 xM5
	M-5AN-6			ø6/4 xM5
	M-5AU-3	倒钩式接头 	适合软尼龙管	ø3.18/2.18 xM5
	M-5AU-2		适合PU软管	ø2/1.2
	M-5AU-3			ø3.18/2 xM5
	M-5AU-4		适合软尼龙管及PU软管	ø4/2.5 xM5
	M-5AU-6			ø6/4 xM5
	M-5ALN-4	倒钩式弯头 	适合尼龙管	ø4/2.5 xM5
	M-5ALN-6			ø6/4 xM5
	M-5ALU-3	倒钩式弯头 	适合尼龙管	ø3.18/2.18 xM5
	M-5ALHU-2		适合PU软管	ø2/1.2
	M-5ALU-3			ø3.18/2 xM5
	M-5ALU-4	M-5ALHU-2 	适合软尼龙管及PU软管	ø4/2.5 xM5
	M-5ALU-6			ø6/4 xM5
	M-5ALHN-4	万向型倒钩式弯头 	适合尼龙管	ø4/2.5 xM5
	M-5ALHN-6			ø6/4 xM5
	M-5ALHU-3	万向型倒钩式弯头 	适合尼龙管	ø3.18/2.18 xM5
			适合PU软管	ø3.18/2 xM5
	M-5ALHU-4		适合软尼龙管及PU软管	ø4/2.5 xM5
	M-5ALHU-6			ø6/4 xM5

M5 口径产品系列

口径	型号	类型	使用要点	注
M5	M-5H-4	软管锁紧接头 	适合尼龙，软尼龙及PU软管	ø4/2.5 xM5
	M-5H-6			ø6/4 xM5
	M-5HL-4	软管万向弯头 	适合尼龙，软尼龙及PU软管	ø4/2.5 xM5
	M-5HL-6			ø6/4 xM5
	M-5HLH-4	软管万向弯头 	安装后进气口可(环绕中轴)自由旋转360°	ø4/2.5 xM5
	M-5HLH-6			ø6/4 xM5
	M-5L	内螺纹弯头 	单面90°弯头	M5内螺纹 xM5内螺纹
	M-5T	内螺纹T形接头 	双面90°内螺纹	M5内螺纹 xM5内螺纹 xM5内螺纹
	M-5UL	内螺纹万向弯头 	单面90°内螺纹 安装后进气口可(环绕中轴)自由旋转360°	M5内螺纹 xM5外螺纹
	M-5UT	内螺纹万向T形接头 	安装后进气口可(环绕中轴)自由旋转360°	M5内螺纹 xM5内螺纹 xM5外螺纹
	M-5J	加长接头 	适合在紧密空间使用	M5外螺纹 xM5内螺纹
	M-5N	双径接头 	接头/接头间的连接	M5外螺纹 xM5外螺纹
	M-5UN	旋转双径接头 	接头/接头间的连接，紧接后可360°自由旋转	

M5 口径产品系列

口径	型号	类型	使用要点	注
M5	M-5E	隔板安装接头 	隔板厚度最大3.5毫米	M5内螺纹 xM5内螺纹
	M-5ER	隔板安装不同螺纹接头 	隔板厚度最大3.5毫米	Rc1/8 x M5内螺纹
	M-5M	分气头 	可用作隔板连接 隔板厚度最大3.5毫米	Rc1/8 x M5内螺纹 (可达9位)
	M-5B	不同螺纹接头 	由R1/8变为M5内螺纹	R1/8 x M5内螺纹
	M-5P	螺塞 	封闭不使用的M5通路	M5外螺纹
	M-5G1	密封垫圈 	M5外螺纹的密封	材质:PVC
	M-5GH	密封圈(H) 	M5外螺纹的密封 适合M-5□H系列	材质:尼龙66 GF30%

R1/8 口径产品系列

口径	型号	类型	使用要点	注
M5	M-01AN-4	倒钩式接头 	适合尼龙管	ø4/2.5X R1/8
	M-01AN-6			ø6/4X R1/8
	M-01AU-4	倒钩式接头 	适合软尼龙管及PU管	ø4/2.5X R1/8
	M-01AU-6			ø6/4X R1/8
	M-01H-4	软管锁紧接头 	适合尼龙管，软尼龙管及PU管	ø4/2.5X R1/8
	M-01H-6			ø6/4X R1/8

型号	类型	a侧连接管	b侧连接管
M-32F-2	a侧倒钩式 b侧快换接头 	聚氨酯 ø2/1.2	ø3.2
M-04F-2			ø4
M-32R-2	a侧倒钩式 b侧插杆式 		ø3.2
M-04R-2			ø4