●型号表示方法


S	M	10
S: 母体 P: 子体	M: 外牙 F: 内牙 H: 插管 P: 锁管	接管口径 10: 1/8" 20: 1/4" 30: 3/8" 40: 1/2"

●技术参数

使用流体	空气
耐压力	1.32Mpa(1.35kgf/cm²)
最高使用压力	0~0.9Mpa(0~9.2kgf/cm²)
环境及流体温度	0~60℃
适用软管	PU软管. 尼龙管
材质	锌合金

SM






型号	A	BS	D	HS	LS	T
SM-10	9.7	6	26	19H	50.2	1/8PT
SM-20	9.4	6	26	19H	50.2	1/4PT
SM-30	15	8	26	19H	55.8	3/8PT
SM-40	16.5	11.5	26	21H	57.3	1/2PT

SF






型号	A	BS	D	HS	LS	T
SF-10	9.4	6	26	19H	50.2	1/8PT
SF-20	9.4	6	26	19H	50.2	1/4PT
SF-30	15	8	26	19H	55.8	3/8PT
SF-40	16.5	11.5	26	21H	57.3	1/2PT

SH






型号	配管	A	D	HS	LS	T
SH-10	1/4HOSE	26	26	19H	66.8	7
SH-20	5/6HOSE	26	26	19H	66.8	9
SH-30	3/8HOSE	26	26	19H	66.8	11
SH-40	1/2HOSE	26	26	21H	66.8	13.5

SP






型号	配管	A	D	HS	LS	T
SP-10	4/6HOSE	14.5	26	13.3	55.3	14H
SP-20	5/8HOSE	14.5	26	13.3	55.3	14H
SP-30	6.5/10HOSE	15	26	13.3	57	15H
SP-40	8/12HOSE	17.5	26	15.8	58.8	19H

PM






型号	A	HP	LP	T
PM-10	13.8	14H	40.8	1/8PT
PM-20	13.8	14H	40.8	1/4PT
PM-30	14.2	17H	41.2	3/8PT
PM-40	18	21H	43.8	1/2PT

PF






型号	HP	O	LP	T
PF-10	17H	20	36	1/8PT
PF-20	17H	20	36	1/4PT
PF-30	19H	20	36	3/8PT
PF-40	22H	20	37	1/2PT

PH






型号	配管	A	B	D	E
PH-10	1/4HOSE	52.8	24	4.9	9
PH-20	5/6HOSE	52.8	24	4.9	9
PH-30	3/8HOSE	52.5	24	7.2	9.8
PH-40	1/2HOSE	52.3	24	7	12.6

PP





型号	配管	B	D	H	LP
PP-10	1/4HOSE	2.9	13.3	14H	44.1
PP-20	5/6HOSE	2.9	13.3	14H	44.1
PP-30	3/8HOSE	3	13.2	15H	44.2
PP-40	1/2HOSE	5.2	15.8	19H	44.7